

- Ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή
- Ισχύς εξόδου 30/50 W
- Πλήρης σειρά προστασιών.
- Υψηλή αξιοπιστία.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιοχή συχνοτήτων : 87.5-108 MHz

Επιλογή συχνότητας : Μέσα από το menu του exciter ή εσωτερικά.

Βήμα αλλαγής συχνότητας : 50 KHz από την πρόσοψη και 12.5 KHz εσωτερικά.

Έλεγχος συχνότητας : Dual speed Phase locked loop.

Σταθερότητα συχνότητας : +/-200 Hz.

Διαμόρφωση : Απευθείας διαμόρφωση συχνότητας.

Connector εισόδου AUDIO : BNC female.

Αντίσταση εισόδου AUDIO : >2 ΚΩ.

Παραμόρφωση ακουστικής συχνότητας : Λιγότερο από 0.05%.

Απόκριση ακουστικής συχνότητας : 20 Hz- 20 KHz.

Ισχύς εξόδου : 1-30(30W) 3-50(50W) Watt μεταβαλλόμενη.

Σύνθετη αντίσταση εξόδου : 50 Ohms.

Connector εξόδου : type N female.

VSWR εξόδου : 1.5:1 max.

Στάθμη αρμονικών εξόδου : <75dBc.

Στάθμη spurious εξόδου : < 90dBc.

Τάση τροφοδοσίας : 230 VAC 160 VA (30W), 260 VA(50W), cosφ=0.84

Θερμοκρασία λειτουργίας : 0-45 °C

Υψόμετρο λειτουργίας : 4000m max.

Διαστάσεις : 37cm x 9cm x 48cm 5.5 Kg